

Modèle 2020





Conçu, fabriqué et assemblé en France

Structure

Châssis tubulaire rigide – Aluminium
Coloris au choix

Carrosserie tubulaire – Aluminium
Habillage Aluminium
Coloris au choix

Charge utile : 250 kg + 100 kg (conducteur)

Volume utile : 150 L

Dimensions (L x l x H) : 2,10m x 0,80m x 1,50m

Poids : de 30 à 70 kg (selon carrosserie)

Motorisation / Batterie

Motorisation Bosch Performance CX - 250 W
conforme à la norme européenne VAE

Batterie : 400 Wh amovible
Temps de charge : 4 h approximativement
Autonomie : jusqu'à 40 km
Vitesse max. assistance: 25 km/h

Règlementation

Considéré par la réglementation européenne
comme un cycle
Autorisé sur tout type de route incluant :
pistes cyclables, voies de bus et rues piétonnes

Transmission

Boîte de vitesse Shimano 8 rapports
Système différentiel → 2 Roues AR motrices
Guidage de chaîne anti-déraillement
Plateau AV 36 dents

Freinage

Arrière : Double Frein à disque hydraulique Ø180mm
et fonction Frein de Parking
Avant : Frein à disque hydraulique Ø180mm

Roues

Roues AV et AR 19" type cyclomoteur
Jantes extra-résistantes 36 rayons
Pneumatiques anti-crevaisson

Direction

Cintre type BMX
Fourche à suspension réglable : Pression d'air et Rebond

Autres équipements

Éclairage avant, feu de position arrière
Siège conducteur sur suspension réglable en hauteur

Fermeture du caisson par clé ou cadenas **(option)**
Clignotants et Feu stop à LED **(option)**

Jusqu'à 2 m² de surface publicitaire à 360°

